

Snijplaten M DIN EN 22568, HSS geslepen

Round dies M DIN EN 22568, HSS fully ground



Uitvoering

DIN EN 22568, rechtssnijdend, geslepen, blank.

Toepassing

Voor het tappen van uitwendige draad in de meest voorkomende staalsoorten.

Verpakking

Per stuk in een pvc doosje.

Type

DIN EN 22568, right hand, fully ground, bright.

Application

For tapping outer thread in most common steel types.

Packaging

Per piece in a pvc box.

Art. Nr.	Maat	Spoed	Buiten	Dikte
Art. Nr.	Size	Pitch	Outside	Thickness
SC237030	M 3	0,50	20,0	5,0
SC237040	M 4	0,70	20,0	5,0
SC237050	M 5	0,80	20,0	7,0
SC237060	M 6	1,00	20,0	7,0
SC237080	M 8	1,25	25,0	9,0
SC237100	M 10	1,50	30,0	11,0
SC237120	M 12	1,75	38,0	14,0
SC237140	M 14	2,00	38,0	14,0
SC237160	M 16	2,00	45,0	18,0
SC237180	M 18	2,50	45,0	18,0
SC237200	M 20	2,50	45,0	18,0
SC237220	M 22	2,50	55,0	22,0
SC237240	M 24	3,00	55,0	22,0

Zeskant-snijmoeren M DIN 382, HSS geslepen

Hexagonal die M DIN 382, HSS fully ground**Uitvoering**

DIN 382, rechtssnijdend, geslepen, blank, zeskant.

Toepassing

Voor het tappen van uitwendige draad in de meest voorkomende staalsoorten.

Verpakking

Per stuk in een pvc doosje.

Type*DIN 382, right hand, fully ground, bright, hexagonal.***Application***For tapping outer thread in most common steel types.***Packaging***Per piece in a pvc box.*

Art. Nr.	Size	Spoed	Buiten	Dikte
Art. Nr.	Maat	Pitch	Outside	Thickness
SG267030	M 3	0,50	19,0	5,0
SG267040	M 4	0,70	19,0	5,0
SG267050	M 5	0,80	19,0	7,0
SG267060	M 6	1,00	19,0	7,0
SG267080	M 8	1,25	22,0	9,0
SG267100	M 10	1,50	27,0	11,0
SG267120	M 12	1,75	36,0	14,0
SG267140	M 14	2,00	36,0	14,0
SG267160	M 16	2,00	41,0	18,0
SG267180	M 18	2,50	41,0	18,0
SG267200	M 20	2,50	41,0	18,0
SG267220	M 22	2,50	50,0	22,0
SG267240	M 24	3,00	50,0	22,0

Tapkruk met ratel

*Tap wrench with ratchet***Uitvoering**

Met ratel.

Toepassing

Voor handtappen uit hoofdstuk 2.1.

Verpakking

Per stuk in een koker.

Type*With ratchet.***Application***For hand taps of chapter 2.1.***Packaging***Per piece in a tube.*

Art. Nr.	Maat	Lengte	Bereik		
Art. Nr.	Size	Length	Range		
			M	Ww	G
SI241001	1	85,0	M 3 - M 10	1/8 - 3/8	-
SI241002	2	100,0	M 5 - M 12	7/32 - 1/2	1/8
SI241010	10	250,0	M 3 - M 10	1/8 - 3/8	-
SI241020	20	300,0	M 5 - M 12	7/32 - 1/2	1/8

Verstelbare wringijzers DIN 1814

Adjustable tap wrenches DIN 1814



Uitvoering

DIN 1814, verstelbaar.

Toepassing

Voor handtappen uit hoofdstuk 2.1.

Verpakking

Per stuk in een koker.

Type

DIN 1814, adjustable.

Application

For hand taps of chapter 2.1.


Packaging

Per piece in a tube.

Art. Nr.	Maat	Lengte	Bereik		
Art. Nr.	Size	Length	Range		
			M	Ww	G
SJ241100	0	130,0	M 1 - M 8	1/16 - 5/16	-
SJ241101	1	180,0	M 1 - M 10	1/8 - 3/8	-
SJ241112	1½	180,0	M 1 - M 12	1/8 - 1/2	1/8
SJ241102	2	280,0	M 3,5 - M 12	3/16 - 5/8	1/8 - 3/8
SJ241103	3	380,0	M 5 - M 20	1/4 - 3/4	1/8 - 1/2
SJ241104	4	500,0	M 11 - M 27	1/2 - 1	1/8 - 3/8

Snijramen DIN 225

Die stocks DIN 225



Uitvoering

DIN 225.

Toepassing

Voor snijplaten uit hoofdstuk 2.2.

Verpakking

Per stuk in een koker.

Type

DIN 225.

Application

For round dies of chapter 2.2.

Packaging

Per piece in a tube.

Art. Nr.	Maat	Lengte	Bereik		
Art. Nr.	Size	Length	Range		
			M	Ww	G
SL242165	5,0	160,0			
SL242205	5,0	200,0	M 3 - M 4	1/8 - 5/32	-
SL242207	7,0	200,0	M 4,5 - M 6	3/16 - 1/4	-
SL242259	9,0	224,0	M 7 - M 9	5/16	1/16
SL242311	11,0	280,0	M 10 - M 11	3/8 - 7/16	1/8
SL242381	14,0	315,0	M 12 - M 14	1/2 - 9/16	-
SL242458	18,0	450,0	M 16 - M 20	5/8 - 3/4	-
SL242552	22,0	560,0	M 22 - M 24	7/8 - 1	-